Y'S corporation

LED

省電力×快適性

消費電力,CO2排出量：約1/2
製品寿命：4倍 ※蛍光灯比

New product

PL Series

直管形LED蛍光灯

palmio
パルミオ

RoHS COMPLIANT
CE

型番	消費電力	口金	入力電力	色温度	発光効率	全光束	サイズ	照射角度	演色性	重量	推定使用温度
PL-A11 LED-T8-60	10W	G13	85-265V	5000K (±300K)	130lm/W	1300lm (±10%)	598mm	180°	Ra83	130g	-25～40℃
PL-A12 LED-T8-60				3500K (±300K)		1150lm (±10%)					
PL-A21 LED-T8-120	18W			5000K (±300K)		2350lm (±10%)	1198mm			250g	
PL-A22 LED-T8-120				3500K (±300K)		2100lm (±10%)					
PL-A41 LED-T8-120	24W			5000K (±300K)		3200lm (±10%)					
PL-A42 LED-T8-120				3500K (±300K)		2850lm (±10%)					
PL-A31 LED-T10-240	45W	R17d		5000K (±300K)		5850lm (±10%)	2398mm			450g	
PL-A32 LED-T10-240				3500K (±300K)		5250lm (±10%)					

保証について

保証内容

保証期間内にお客様の正常なご使用状態において万一故障した場合は、弊社条件に従い製品を無償で交換いたします。

保証期間

ご購入日より5年間　　・5年間は無償交換いたします。

保証対象外項目

1. 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理に起因する故障・損傷・不具合
2. 指定外の施工方法による設置または指定外灯具を使用したことに起因する故障・損傷・不具合
3. ご購入後の運搬又は運搬途中・施工中の事 故(落下や衝撃を含む)に起因する故障・損傷・不具合
4. 施工上の不備に起因する故障・損傷・不具合
5. 保証対象商品以外、他の器具・機器に起因する故障・損傷・不具合
6. 第三者の知的財産権に抵触した場合、その損害に関わる一切の保証
7. 火災、地震、風水害、塩害、落雷、その他天変地異、あるいは酸性雨、公害、異常電圧などに起因する故障・損傷・不具合
8. その他、弊社の責めに帰しえない事由により生じた故障・損傷・不具合

保証期間終了後について

保証期間を経過し、不具合が発生した製品に関しては、有償にて修理、交換を行わせて頂きます。

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

※本製品は、株式会社ワイズが国内総販売元をしています。
※記載されている会社名、製品名は登録商標です。
※仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
※本カタログ記載の内容は 2015年3月現在のものです。

日本総販売元
株式会社ワイズ カスタマーパートナー営業部
東京都千代田区神田須田町1-9 相鉄神田須田町ビル4F
TEL 03-5294-1981 / FAX 03-5294-1900
E-mail : ledcustomer@ys-net.ne.jp / URL: http://www.ys-net.ne.jp/

安全上の注意

警告

1. 付属の電源以外での使用はしないで下さ い。(破損や発煙の原因)
2. 交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
3. 可燃物で覆ったり、燃えやすいものを近づけないで下さい。(火災の原因)

注意

1. 高温・多湿の場所での使用はお控えください。(故障の原因)
2. 製品を口金に確実に取り付けてください。(落下の原因)
3. 引火すると危険性がある場所での使用はしないで下さい。(火災の原因)
4. 酸などの腐食性物質がある場所での使用はしないで下さい。(故障・漏電の原因)
5. 粉じんの多い場所での使用はしないで下さい。(故障・火災の原因)

使用上の注意

電源・配線部分の取替えには、電気工事の資格が必要です。
必ず工事業者に依頼を行ってください。

以下の器具には使用しないでください

調光機能(明るさ調節)がついた器具
誘導灯・非常照明器具

以下の場所では使用しないでください

1. 水滴などがかかる場所
2. 結露が発生する場所
3. 高温(50℃以上)多湿(90%以上)の場所

その他

1. 明るさ、光の色及び広がりは従来の蛍光灯と同一ではありません。
2. 定格寿命は LED 単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命で、この寿命を保障するものではありません。

商品に関するお問い合わせ